

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Tyrilin Terrassebeis

### PRODUKTINFORMASJON

**Tyrilin Terrassebeis** er en høykvalitets, transparent beis til utvendig nytt og tidligere behandlet, impregnert treverk. Spesielt beregnet på terrasser, hagemøbler og lignende. Leveres i 4 ferdigfarger.

**Tyrilin Terrassebeis** kan benyttes ned mot minusgrader på tørt og rimfritt underlag.

**Tyrilin Terrassebeis** skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

**Tyrilin Terrassebeis** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet er beregnet til utvendig bruk

### VOC

EU grenseverdi for produktet (kat.A/i ): 500g/l (2010).  
Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til spesialmottak.

### REPARASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuelle ommalinger.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Tyrilin Terrassebeis** er basert på naturproduktet tretjære blandet med værbestandige alkydoljer. Påføringsmetode er beispensel eller rull + beispensel. Verktøy rengjøres med White Spirit. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhets datablad.

### RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Terrassevask.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 12.11.09