

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## UNIPROFF Vegg & Tak Matt 05

### PRODUKTINFORMASJON

**Uniproff Vegg & Tak Matt 05** er en halvmatt maling til innvendig bruk. Benyttes på tak og vegger i oppholdsrom, kontor og forretningslokaler. På ikke smittende underlag som bygningsplater, glassfiberstrie, puss og betong.

**Produktet** benyttes hvor det ikke forekommer høy mekanisk slitasje, eller hvor det er høy luftfuktighet.

**Produktet** benyttes ved min. temperatur på 5°C i underlaget og maks 70 % relativ fuktighet i rommet.

**Produktet** skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

**Produktet** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).


### PRODUSENT

**Scanox AS** – Postboks 904 3002 Drammen

[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### VOC

**EU grenseverdi for produktet** (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.



### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Ved bruk av andre produkter må dokumenteres at det er samme med produktet som er anvendt.

### DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut i fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med

produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Uniproff Vegg & Tak Matt 05 er basert på PVA. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Produktet er 100% løsemiddelfritt.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

### RENHOLD

Nymalte flater skal ikke vaskes før 3-4 uker. Ved evt vask benyttes Butinox Husvask eller vaskemiddel som ikke har en pH høyere enn 9 og en temperatur < + 30° C.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT / E FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Romnavn/ nr Farge

Romnavn/ nr Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

Rev. 24.10.07