
TRESTJERNER LUT

Produkttype:

TreStjerner Lut for gulv er en hvitpigmentert lut. Produktet stopper effektivt treets gulningsprosess og gir et lyst og ensartet utseende.

Bruksområder:

TreStjerner Lut benyttes til luting av ubehandlet gran og furu. Benyttes til behandling av nye tregulv, paneler og interiør i tørre rom. Kan også benyttes på løvtre, men fargetonen vil variere noe fra treslag til treslag. Sett en prøve.

Tekniske data:

Forbehandling:	Flaten må være fri for smuss og fett. Rens med TreStjerner Gulvrens.
Bruksmåte:	Ryst kannen grundig før og under bruk, for å unngå skjolder. Påfør 1–2 strøk med flat pensel. Stryk i hele bordets lengde for å unngå overlappinger. Overlappinger utjevnes mens treet ennå er vått. Etterbehandling: TreStjerner Lut for gulv er beregnet for etterbehandling med TreStjerner Gulvsåpe Hvit. TreStjerner Lut for gulv kan etterbehandles med TreStjerner Gulvolje eller TreStjerner Gulvlakk Vannbasert/TreStjerner Gulvlakk Oljebasert. Gulvet må da først renses med TreStjerner Gulvrens. De hvite pigmentene fjernes og man får et gyldent (lyst) utseende. Sett en prøve.
Påføringsmetode:	Lakkpensel
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /ltr. pr strøk.
Litervekt:	1,2
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: 1 time Brukstørr: Ca. 5 timer
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring av verktøy i vann.
Emballasje:	2,5 ltr
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og rester deponeres i.h.t. lokale forskrifter.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Underlaget og luftens temperatur bør være min. +10 °C ved bruk. Holdbarhet: Min. 5 år i uåpnet emballasje. pH-verdi ≈ 9. Kanner med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
Revisjonsdato:	26.11.15