
TRESTJERNER GULVRENS

Produkttype:

TreStjerner Gulvrens er et spesialutviklet rensmiddel som fjerner bonevoks, såperester og andre urenheter på en effektiv måte. Blir ikke disse stoffene fjernet før sliping og lakkering, risikerer man å slippe bonevoksen og såperestene ned i porene eller i skjøtene på parketten. Resultatet blir at lakken flasser av. Dette gjelder også for ny, fabrikkklakkert parkett, for å fjerne eventuelle vokser, polish og lignende. TreStjerner Gulvrens har en frisk duft, og er svakt parfymert.

Bruksområder:

TreStjerner Gulvrens benyttes til rensing av ubehandlede, lakkerte og malte flater før ny behandling.

Tekniske data:

Bruksmåte:	TreStjerner Gulvrens blandes med vann i forholdet 1 del TreStjerner Gulvrens til 10 deler vann. Ubehandlet eik, eller eikeparkett hvor lakkefilmen er skadet eller slipt ned til bart tre, renses med TreStjerner Gulvrens i forholdet 1 del TreStjerner Gulvrens til 20 deler vann. Sterkere blanding må unngås da dette kan føre til misfarging av eiketreet. Blandingen påføres flaten med en ren klut og bearbeides med skrubb. Gjenta behandlingen en gang til. Tørk deretter flaten med en klut vridd opp i rent, lunkent vann.
Påføringsmetode:	Klut, mopp, svamp.
Anbefalt forbruk:	Ca. 100 m ² /ltr.
Litervekt:	1,01
Tynning/rengjøring:	Vann.
Emballasje/baser:	1 ltr. plastflaske
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Er basisk; pH ca. 9,5
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad og for produktet.
Revisjonsdato:	01.03.09

INGREDIENS DATABLAD

Produktnavn:

TreStjerner Gulvrens

Ingredienser:	CAS-nr.:
Vann	-
Ammoniakkoppløsning 24 %	1336-21-6
Benzensulfonsyre	68584-22-5
Tetranatriummethyldiamintetraacetat	64-02-8
Methylhydroxyethylcellulose	9032-42-2
Tridecylalkoholethoxylat	78330-21-9

Rev. dato: 5. januar 2009