

## UNIPROFF Panel/Dør/List 15&40

### Produkttype:

Vanntynnet oljemaling for innendørs treverk. Malingen er slitesterk, vaskbar og gir en jevn og glatt overflate. Uniproff Panel/Dør/List fås i glansgradene 15 (silkematt) og 40 (halvblank).

### Bruksområder:

Uniproff Panel/Dør/List 15&40 er en maling spesielt beregnet til innvendig bruk. Benyttes som mellom og toppstrøk på tre, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.

### Tekniske data:

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og tørt. Flatene vaskes med Butinox Interiørvask. Flatene nedmattes og avstøves. Harde og blanke underlag grunnes med Butinox Interiør Heftgrunn for Vegg og Panel. Nytt treverk, gulnet treverk og underlag misfarget med sot eller nikotin grunnes med vanntynnet Kvist- og sperregrunning. Sår og spikerhull sparkles med Scanox Sparkel for Treverk og slipes ned.
<b>Bruksmåte:</b>	Røres godt om. Påfør 2 strøk
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldig og jevnt.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /ltr. pr strøk.
<b>Litervekt (kg/l):</b>	Ca. 1,1 - 1,4 kg/l
<b>Volumtørrestoff (%):</b>	35 +/- 2%.
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr. 2 timer Overmalbar: 6 timer Tørketiden påvirkes av temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	15 silkematt og 40 halvblank
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse størrelse: 0,53mm (0,021") Viftevinkel: 65–80 ° Arbeidstrykk: Min. 15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Rengjøring:</b>	Vann og Butinox Interiør Penselrens
<b>Emballasje/baser:</b>	3 ltr (2,7liter base). Hvit-, A-, B- og C-base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Bokser med ulike produktionsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrykkes før bruk. Skal ikke tynnes.

### Ytterligere informasjon:



- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 79 g/l VOC.

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT). Kan gi allergisk reaksjon.

Inneholder mindre enn 0.01% Methylisothiazolinone (MIT).

Uniproff Panel/Dør/List 15&40 tilfredsstillende kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

**Revisjonsdato:**

28.05.2015