

BUTINOX Terrassebeisfjerner

Produktbeskrivelse

Type

BUTINOX Terrassebeisfjerner er et kraftig alkalisk middel for rensing av treverk.

Egenskaper og fordeler

Fjerner effektivt gammel olje og beis. BUTINOX Terrassebeisfjerner er et kraftig rensmiddel til forbehandling av tidligere beisede terrassegulv.

For best resultat anbefales påfølgende behandling med BUTINOX Terrasselysner. Behandlingen lysner treverket og sikrer at fargen på terrassebeisen blir riktig. Benyttes til forbehandling av nye, værslitte og tidligere beisede impregnerte materialer. Nøytraliserer terrassebeisfjerner og gir dermed totalt kortere skylletid.

Bruksområde

Benyttes utendørs til alle typer treslag; terrassegulv, møbler, dører o.l. Fjerner effektivt film av tidligere oljebehandling og lysner treverket.

Produktdata

Emballasjestørrelser	5 liter plastkanne.	
Litervekt	1.1	
pH-verdi	14	BUTINOX Terrasselysner (pH 1–2) vil nøytralisere BUTINOX Terrassebeisfjerner (pH 14).

Påføringsinformasjon

Anmerkning

BUTINOX Terrassebeisfjerner etser aluminium og glass! Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Produktet inneholder lut. Etsende. Les fareetikett på emballasjen.

Påføringsutstyr/-metoder

Beispensel, vaskekost eller rull.

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (m ² /liter)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	

Tynner

Brukes utynnet.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Bruksanvisning

Trykkimpregnert treverk/ lyse tresorter:	Unngå direkte sollys på underlaget. Dette reduserer effekten. Fukt underlaget med kaldt vann. Hell BUTINOX Terrassebeisfjerner over i egnet rullekar og påfør med rull/pensel. La virke i 15-20 min. Hold gulvet fuktig ved å påføre mer BUTINOX Terrassebeisfjerner. Skrubbe alltid gulvet godt med en stiv langskaftet kost slik at skitt, sopp o.l., løsner helt. Skyll godt med rent vann, benytt hageslange - ikke høytrykksvasker, da denne lett vil flise opp treoverflaten. Hvis nødvendig, gjenta renseprosessen.
Eksotiske treslag:	Eksotiske treslag vil mørkne etter behandling med BUTINOX Terrassebeisfjerner. For å lysne/nøytralisere skal treverket påføres BUTINOX Terrasselysner. <ol style="list-style-type: none">1. Etter at oljen er fjernet påføres BUTINOX Terrasselysner mens flaten ennå er våt.2. Fordel BUTINOX Terrasselysner med en beispensel eller rull.3. Vent ca. 5-10 min. og skyll av med vann.

Rengjøring av søl

Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

Produktkode:	3121
De tre første tegnene i i varenummeret:	9BV

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

25625294

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.