

TRESTJERNER Oljepleie

Produktbeskrivelse

Type

TRESTJERNER Oljepleie er et vanntynnet pleiemiddel basert på akrylvoks samt naturlig bi- og palmevoks.

Egenskaper og fordeler

Produktet vedlikeholder, rengjør og beskytter. TRESTJERNER Oljepleie har en meget god vaskeevne og beskytter mot smuss og væske. Samtidig får flaten en vakker silkematt overflate.

Bruksområde

TRESTJERNER Oljepleie brukes til regelmessig rengjøring av oljebehandlede tre- og parkettgulv. Produktet er også velegnet til metning og rengjøring av klinker og fliser.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 liter plastflaske.
Farger	Naturell og hvit.
Litervekt	1.1 - 1.25
pH-verdi	7.1 til 8.7
Innhold	Inneholder mindre enn 0,01 % Metylisothiazolinon (MIT).
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 22 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Beholderen ristes før arbeidet.

Påføringsutstyr/-metoder

Gulvklut, mopp.

Bland TRESTJERNER Oljepleie og lunkent vann (1:20). Med oppvridd mopp eller gulvklut vaskes gulvet i trets lengderetning. Unngå vannsøl på gulvet. La gulvet tørke i 30-60 min. før det tas i bruk.

Rengjøring av maleverktøy

Rengjøring med såpe og vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	75 - 200	5 - 13	

Tynner

Vann.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Brukstørr / forsiktig bruk	30-60 minutter.
-----------------------------------	--------------------

Vedlikehold

Daglig renhold: Støvsuging/Tørrmopping med mikrofiberklut.

Regelmessig renhold (ved skitne gulv): Rengjøring med TRESTJERNER Oljepleie og vann (forhold 1:20).

Periodisk vedlikehold: TRESTJERNER Gulvolje benyttes som vedlikeholdsolje. Det oljede gulvet bør vedlikeholdes/tilføres mer olje når overflaten har lysnet og/eller ser tørr ut.

Vedlikehold av oljede gulv må igangsettes før de er slitt ned til bart treverk. Se TDS for TRESTJERNER Gulvolje for fremgangsmåte.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares ved min. +5 °C.

Holdbarhet ved 23 °C

Cirka 2 år i uåpnet kanne.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

41780533, 41780525

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.