
QUICK MERKESPRAY

Produkttype:

Quick Merkespray er en hurtigtørkende alkydmaling. Den finnes i dekkende hvitt og fluoriserende orange.

Bruksområder:

Quick Merkespray benyttes til merking på de fleste underlag; også fuktige. Har god vedheft til underlag som asfalt, betong, stein, grus, tre, gress og snø.

Tekniske data:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bruksmåte: | Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres i ønsket filmtykkelse. |
| Påføringsmetode: | Brukes i opp/ned posisjon på ønsket underlag. Spray jevnt og tynt med en avstand på ca. 30 cm. Hold boksen i bevegelse under påføring. Etter bruk; – snu boksen og spray til det bare kommer drivgass. |
| Tørketider (23 °C, 50 % R.H.): | Ca. 20–30 min |
| Rengjøring: | Rengjøring med Scanox White Spirit. |
| Emballasje/farger: | Sprayboks (netto innhold ca. 500 ml). Farger: Dekkende hvit samt fluoriserende orange. |
| Avfallshåndtering: | Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon. |
| Anmerkninger: | Kan lagres i minusgrader. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan. Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig. |
| Ytterligere informasjon: | Se HMS Datablad for produktet. |
| Revisjonsdato: | 25.11.14 |