
QUICK SPRAY UNIVERSALGRUNNING

Produkttype:

Quick Spray Universalgrunning er en hurtigtørkende, rusthindrende alkyd-grunning for bart metall, som sørger for god heft til underlaget og påfølgende topplakk.

Bruksområder:

Quick Spray Universalgrunning benyttes innendørs og utendørs på metall og hardplast.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent, tørt og mattslipt og fritt for fett og andre forurensninger. All rust må fjernes før påføring. Benytt stålbørste, slipepapir e.l.
Bruksmåte:	Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.
Påføringsmetode:	Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand av 30–40 cm. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min. sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Etter bruk; – snu boksen på hodet og spray til det kommer bare drivgass.
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 2 timer
Glans (v/ 60 °):	15–25
Tynning / rengjøring:	Rengjøring med Scanox Universaltynner nr. 1.
Emballasje / farge:	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml). Grå.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Kan lagres i minusgrader. Kan overlakkes med alle typer 1-komp. lakker. Ved lakking med 2-komp. lakker bør det settes en prøve først for å kontrollere at lakken er kompatibel med grunningen. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan/Propan. Produktet er klassifisert som Ekstremt brannfarlig (flammepunkt ÷7 °C (lukket beholder)).
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet.
Revisjonsdato:	29.03.06