
TYRILIN PANELHVIT

Produkttype:

Tyrilin Panelhvit er en vanntynnbar overflatebehandling som gir et hvittonet, lyst naturlig utseende. Produktet inneholder naturoljer, voks, UV-filter og antioksiderende midler som effektivt beskytter treverk mot gulning. Meget luktsvak og lett å påføre. Produktet er klart til bruk og kan påføres i ett eller to strøk. Alt etter ønsket utseende.

Bruksområder:

Tyrilin Panelhvit benyttes innendørs på tidligere panellakkerte, oljede, beisede og ubehandlede trepanel på tak og vegger av furu og gran – uten innfarging. Tyrilin Panelhvit er særlig egnet til oppfriskning av gulnet tre som dermed får et pent, hvitskurt utseende.

NB: Ikke egnet til flater med stor belastning (gulv m.m.).

Tekniske data:

Forbehandling:	Treverket skal være rent og tørt. Rengjør alltid først med Tyrilin Panelrens.
Bruksmåte:	Rør godt om før påføring. Jobb med ett til to bord av gangen. Påfør med pensel i hele treets lengderetning. Stryk hele bordets lengde for å unngå overlappinger. Ønskes et hvitere utseende, påføres et nytt strøk etter at første strøk er tørt. Best resultat oppnås ved romtemperatur på ca 15 °C pga. rask tørk.
Påføringsmetode:	Lakkpensel, fordriver
Anbefalt forbruk:	10–15 m ² /ltr. pr strøk.
Litervekt:	1,2
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Bruktørr: Ca. 2 timer
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje:	3 ltr.
Avfallshåndtering:	Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Holdbarhet: 2 år i uåpnet spann. Underlaget og luftens temperatur bør være min. +10 °C ved bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. pH-verdi ≈ 9.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
Revisjonsdato:	09.09.2015
