

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Tyrilin Panelhvit

### PRODUKTINFORMASJON

**Tyrilin Panelhvit** er en vanntynnbar overflatebehandling basert på naturoljer, voks UV-filter og antioksidierende midler til innendørs gulnet panel.

**Tyrilin Panelhvit** lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

**Tyrilin Panelhvit** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904, 3002 Drammen

[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### VOC

**EU grenseverdi for produktet.** (kat. Ad): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 42 g/l VOC.

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Inneholder mindre enn 0,01 % Methylisothiazolinone.

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Tyrilin Panelhvit** påføres feltvis, 2–3 hele bord av gangen. Bruk en flat lakkpensel. Ønskes et mindre dekkende utseende, trekk av og jevn ut beisen i hele bordets lengderetning med tørr pensel eller lofri klut. Kan legges på et eller 2 strøk etter ønsket utseende. Det er utarbeidet eget TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

### RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere pH-verdi enn 9 og en temperatur på < +40 °C).

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom                      Farge

Rom                      Farge

Rom                      Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 08.12.15