

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Futura Dør & Vindusmaling

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Futura Dør & Vindusmaling er en vanntynnet maling til utvendig bruk. Spesielt beregnet på høvlet treverk. Kan også brukes som dekkstrøk på jern og metall.

Butinox Futura Dør & Vindusmaling kan benyttes på nytt ubehandlet, tidligere beiset og malt treverk. På nytt tre anbefales en forbehandling med Butinox oljegrunning. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting. Jern og metallflater grunnes med Quick Universalgrunning.

Butinox Futura Dør & Vindusmaling skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Butinox Futura Dør & Vindusmaling transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

VOC

EU grenseverdi for produktet:(kat.A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester i tørr form behandles som restavfall, men er spesialavfall i våt form.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se: www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Futura Dør & Vindusmaling

Er basert på alkydmodifisert akryl. Påføres med beispensel. Verktøy rengjøres med vann. t. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT / FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 15.02.13