

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Butinox Futura Soft Look

### PRODUKTINFORMASJON

**Butinox Futura Soft Look** er en vanntynnet maling til utvendig treverk.

**Butinox Futura Soft Look** kan benyttes på nytt ubehandlet, og tidligere beiset/dekkbeiset treverk. Nytt tre skal forbehandles med Butinox Oljegrunding. Nytt tre behandles før eller umiddelbart etter oppsetting.

**Butinox Futura Soft Look** tåler ikke frost.

**Butinox Futura Soft Look** skal lagres utilgjengelig for barn.

**Butinox Futura Soft Look** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### VOC

EU grenseverdi for produktet:(kat.A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOC

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet anbefales kun til utvendig bruk.

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Dekkbeis kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se: [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Butinox Futura Soft Look** er basert på alkydmodifisert akryl. Påføres med beispensel. Verktøy rengjøres med vann. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

### RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

### VEDLIKEHOLD

Produktet blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og blir nedbrutt av ytre påkjenninger. Må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 15.02.13