

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Butinox Interiør Våtrom

### PRODUKTINFORMASJON

**Butinox Interiør våtrom** er en halvblank akrylmaling til innvendig bruk. Benyttes som dekkstrøk på tak og vegger i oppholdsrom og i tørre soner i våtrom. På ikke smittende underlag som bygningsplater, glassfiberstrie, sparkel, puss og betong.

**Butinox Interiør våtrom** benyttes der man setter høye krav til slitestyrke og vaskbarhet. Benyttes ved min. temperatur på +5 °C i underlaget og maks. 70 % relativ fuktighet i rommet.

**Butinox Interiør våtrom** skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

### PRODUSENT

**Scanox AS** – Postboks 904 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

### Yrkeshygienisk luftbehov

YL-GRUPPE: 00

YL-TALL: 0 - 30 m3/l

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester i tør form behandles som restavfall men er spesialavfall i våt form.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produkt datablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se:

[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Butinox Interiør våtrom** er basert på akryl og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte  
Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

### RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker (produktets herdetid). Bruk vaskemiddel som ikke har pH-verdi høyere enn 9 og en vanntemperatur på under 40 °C.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

Rom Farge

Rom Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 14.02.13

# Forvaltning, drift og vedlikehold