

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox interiør vegg, panel og list

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Interiør vegg, panel og list er en silkematt akrylmaling til innvendig bruk. Benyttes som mellomstrøk og dekkstrøk på tak og vegger i oppholdsrom på ikke smittende underlag som trepanel, lister, bygningsplater, glassfiberstrie, sparkel, puss og betong.

Butinox Interiør vegg, panel og list benyttes ved min. temperatur på +5 °C i underlaget og maks. 70 % relativ fuktighet i rommet.

Butinox Interiør vegg, panel og list skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

PRODUSENT

Scanox AS – Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Yrkeshygienisk luftbehov

YL-GRUPPE: 00

YL-TALL: 0 - 30 m3/l

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester i tørr form behandles som restavfall men er spesialavfall i våt form.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuelle ommalinger.

DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se:

www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Interiør vegg, panel og list er basert på akryl og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte
Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid). Bruk vaskemiddel som ikke har pH-verdi høyere enn 9 og en vanntemperatur på under 40 °C.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 15.02.13

Forvaltning, drift og vedlikehold