

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Oljebeis

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Oljebeis er en tiksotrop oljebeis med lang holdbarhet til utvendig treverk.

Butinox Oljebeis kan benyttes på nytt ubehandlet og tidligere beiset treverk. Trenger ingen grunning. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting.

Butinox Oljebeis kan lagres og benyttes i minusgrader. Underlaget må være is- og rimfritt.

Butinox Oljebeis skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Butinox Oljebeis transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400g/l (2010)
Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet anbefales til utvendig bruk.

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Beis kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se:

www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Oljebeis er basert på alkydolje. Påføringsmetode er beispensel. Kan rulles, men etterstrykes med pensel. Verktøy rengjøres med White spirit.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

VEDLIKEHOLD

Beisede flater skal ikke vaskes før etter 3-4 Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 27.03.09