

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Tak & Vegg 03

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Tak & Vegg 03 er helmatt maling til innvendig bruk. Kan benyttes som understrøk og dekkstrøk på vegger og tak av bygningsplater, glassfiberstrie, sparkel, puss og betong. Benyttes der hvor det ikke forekommer høy mekanisk slitasje, eller høy luftfuktighet.

Butinox Tak & Vegg 03 benyttes ved min. temperatur på +10 °C i underlaget og maks. 70 % relativ fuktighet i rommet.

Butinox Tak & Vegg 03 skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

Butinox Tak & Vegg 03 transporteres i henhold til ADR (veittransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

PRODUSENT

Scanox AS – Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

VOG

EU grenseverdi for produktet: (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1g/l VOC



AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes

som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se: www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Tak & Vegg 03 er basert på PVA og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Produktet kan ikke vaskes, vask gir skjolder. Anbefaler støvsuging med børste, utføres skånsomt. Ved evt. vask benyttes Butinox Husvask eller et vaskemiddel som ikke har høyere pH enn 9 og en temperatur på under +30 °C. Ved evt. vask utføres dette først etter 3-4 uker (herdetid for produktet).

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.12.08