

Forvaltning, drift og vedlikehold

Scanox Panellakk klar/antikk

PRODUKTINFORMASJON

Panellakk er en lys akryl panellakk.

Panellakk anbefales til vegger og tak av lyse trepaneler i tørre rom. Anbefales til institusjoner, skoler, boligrom, og kontorer.

Panellakk benyttes ved min. temperatur på 15°C i underlaget. Fuktigheten i materialene bør være 10-12%.

Panellakk skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Panellakk transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen

www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.



VOC

EU grenseverdi for produktet (kat.A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 700 g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn

garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Panellakk er basert på akryl. Kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Verktøy rengjøres med vann. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere ph 9 og en temperatur på <+40°C. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid)

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av vask og mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.12.08