

Forvaltning, drift og vedlikehold

TreStjerner Lut

PRODUKTINFORMASJON

TreStjerner Lut er en vannbasert lys hvitpigmentert lut til nytt, ubehandlet og slipt lyst treverk.

TreStjerner Lut anbefales til vegger, tak og gulv i tørre rom. Etterbehandles med **TreStjerner Gulvsåpe** hvit.

TreStjerner Lut benyttes ved min. temperatur på 10°C

TreStjerner Lut skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

TreStjerner Lut transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lut kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TreStjerner Lut påføres med pensel eller svamp. Verktøy rengjøres med vann.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Utføres med **TreStjerner Gulvsåpe** hvit

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av vask og mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov. Vedlikehold utføres med **TreStjerner Gulvsåpe** hvit.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 07.10.08