

Forvaltning, drift og vedlikehold

Tyri Tretjære

PRODUKTINFORMASJON

Tyri Tretjære er et naturprodukt fremstilt ved destillasjon av tre og trerøtter.

Tyri Tretjære kan benyttes på nytt ubehandlet og tidligere tjæret treverk. Nytt treverk behandles umiddelbart etter oppsetting.

Tyri Tretjære kan lagres og benyttes i minusgrader, men vil tørke meget sent, og må varmes opp. Underlaget må være is og rimfritt.

Tyri Tretjære skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Tyri Tretjære transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon.
Merkes helseskadelig

VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e) 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 250 g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Tjære kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Tyri Tretjære er basert på ren tretjære. Påføringsmetode er beispensel. Verktøy rengjøres med White spirit. Tynnes med Tyri Balsamterpentin. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebehandling anbefales Butinox Kraftvask.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov. Ved ny behandling børstes flatene.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.12.08