

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Tyrilin Tjæredekkbeis

### PRODUKTINFORMASJON

**Tyrilin Tjæredekkbeis** er en dekkbeis til utvendig treverk. Kan benyttes på nytt ubehandlet, og tidligere beiset/dekkbeiset treverk.

Nytt tre behandles før eller umiddelbart etter oppsetting.

**Tyrilin Tjæredekkbeis** kan lagres og benyttes i minusgrader. Underlaget må være is og rimfritt.

**Tyrilin Tjæredekkbeis** skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

**Tyrilin Tjæredekkbeis** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetrensport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen

[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet anbefales kun til utvendig bruk.

### VOC

**Eu grenseverdi for produktet:** (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Tjæredekkbeis kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Tyrilin Tjæredekkbeis** er basert på alkydolje og ren tretjære. Påføres med beispensel. Kan rulles men bør etterstrykes med pensel. Verktøy rengjøres med White spirit.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

### RENHOLD

Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask. Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

### VEDLIKEHOLD

Produktet blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og blir nedbrutt av ytre påkjenninger. Må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 01.02.05