

Forvaltning, drift og vedlikehold

UNIPROFF AKRYL 25

PRODUKTINFORMASJON

Uniproff Akryl 25 er en halvblank maling til innvendig bruk. Benyttes som dekkstrøk på tak og vegger i oppholdsrom, kontor, forretningslokaler, skoler og sykehus. På ikke smittende underlag som bygningsplate, glassfiberstrie, sparkel, puss og betong.

Uniproff Akryl 25 benyttes der man setter de høyeste krav til slitestyrke og vaskbarhet.

Uniproff Akryl 25 benyttes ved min. temperatur på 5 °C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet.

Uniproff Akryl 25 skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

Scanox AS – Postboks 904 3002 Drammen

www.scanox.no

VOC

EU grenseverdi for produktet:

(kat.A/d): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.



AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak

REPERASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Bruk av andre produkter må dokumenteres at det er samme med produktet som er anvendt. Utbedring av skader av underlag av gipsplater, sponplater, huntonitt plater, vinylbelagteplater eller betong og murpuss som må utbedres med sparkelmasse benyttes Scanox Medium etter vaske med Scanox Husvask og grunnet med Scanox grunning. Avslutt behandlingen med min 2 strøk for gjeldene produkt

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut i fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Uniproff Akryl 25 er basert på Akryl og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte
Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid). Bruk vaskemiddel som ikke har Ph verdi høyere enn 9 og en vanntemperatur på under 40°C.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT / E FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Romnavn/ nr Farge

Romnavn/ nr Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato: