

Forvaltning, drift og vedlikehold

Trestjerner Gulvolje

PRODUKTINFORMASJON

TreStjerner Gulvolje er en gulvolje for innvendig bruk. Benyttes på nye og nedslippte tregulv og nedslipt parkett. Kan blandes i en rekke farger. Gulvolje skal påføres og trekke ned i underlaget 5-10 min. All overskytende olje skal tørkes bort med filler.

TreStjerner Gulvolje lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

TreStjerner Gulvolje transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904, 3002 Drammen

www.scanox.no

VOC

EU grenseverdi for produktet. (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 350 g/l VOC.

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdataarket er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TreStjerner Gulvolje er basert på alkydforsterkede planteoljer. Påføringsmetode er rull eller pensel og ettertørking med lofrie filler. Maskinpåføring kan også benyttes. **NB! Filler må legges i vann eller brennes straks etter bruk.** Det er utarbeidet eget TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

RENHOLD

Daglig renhold er støvsuging/tørrmopping. Ved renhold av skitne gulv vaskes med TreStjerner Oljepleie og vann (1:20) med lett fuktet mopp.

VEDLIKEHOLD

TreStjerner Gulvolje benyttes som vedlikeholdsolje når overflaten har lysnet og/eller ser tørr ut. Rens med TreStjerner Gulvrens og anvend TreStjerner Gulvolje i samme farge som opprinnelig. Påføres manuelt eller med maskin alt etter tidligere benyttet metode.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 19.05.09