

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Tyrilin Interiørvoks

### PRODUKTINFORMASJON

**Tyrilin Interiørvoks** er en ren bi - og palmevoks til innendørs bruk. Benyttes som etterbehandling på Tyrilin Interiørbeis..

**Tyrilin Interiørvoks** lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

**Tyrilin Interiørvoks** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904, 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010).  
Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Tyrilin Interiørvoks** er en ren bi - og palmevoks. Tyrilin Interiørvoks påføres med pensel eller myk, lofri klut. Voksen poleres inn med klut etter 15-20 minutter.

Det er utarbeidet eget TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

### RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere pH 9 og en temperatur på < +40 °C).

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 27.01.10