

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Uniproff Toppfinish 80V

### BRUKSOMRÅDE

**Uniproff Toppfinish 80V** er en blank, meget luktsvak ren akrylmaling for innvendig bruk til mellom- og toppstrøk på panel, dører, vinduer og listverk

**Underlag:** Underlaget må være rent og tørt og holde en min. temp. på + 10 °C. Luftens RH Max 70 %

**Lagring:** Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

**Transport:** Transporteres i henhold til ADR., RID, IMG, ICAO/IATA.

### VOV

#### EU grenseverdi for produktet:

(kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOV

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.



### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuelle ommalinger.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se:

[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktet er basert på akryl og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull eller sprøyte. Det er utarbeidet eget TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

### RENHOLD

Nymalte flater skal ikke vaskes før 3-4 uker. Ved vask benyttes Butinox Husvask eller vaskemiddel som ikke har høyere enn PH 9 og en temperatur  $\leq +30$  °C.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom                      Farge

Rom                      Farge

Rom                      Farge

Rom                      Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 23.10.07

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen

[www.scanox.no](http://www.scanox.no)