

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Quick Bengalack Rett På Rust

### PRODUKTINFORMASJON

**Quick Bengalack Rett På Rust** er grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet danner en blank, slitesterk og hard overflate som er værbestandig og har god vann- og kjemikalie-bestandighet.

**Quick Bengalack Rett På Rust** Er en overflatebehandling til bruk på flater av jern og stål. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/hegn, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner, o.l.

**Quick Bengalack Rett På Rust** kan lagres i minusgrader.

**Quick Bengalack Rett På Rust** skal lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

**Quick Bengalack Rett På Rust** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i: 500 g/l (2010)).  
Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC.

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Quick Bengalack Rett På Rust** er en alkydbasert metallmaling tilsatt spesielle råstoffer for å motvirke og forhindre rustdannelse. Påføringsmetode er pensel, rull eller sprøyte. Verktøy rengjøres med White spirit. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

### RENHOLD

Renhold av flaten kan utføres med alle vanlige vaskemidler, men unngå midler med høy PH verdi.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Farge

Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 18.02.13

# Forvaltning, drift og vedlikehold