
BUTINOX GRUNNING FOR TREVERK

Produkttype:

Butinox Grunning for Treverk er en vanntynnbar, matt akrylgrunning for innvendig bruk. Produktet er meget luktsvakt, tørker raskt og fyller godt i underlaget. Grunningen har god heft- og dekkevne og har god slipbarhet.

Bruksområder:

Butinox Grunning for Treverk benyttes innendørs som grunning på underlag som; tre, panel, tidligere malte, blanke flater, tapet, bygningsplater, harde plaster og keramiske fliser i tørre rom. Overmales med Butinox Treverk 20V, 40V eller 80V.

Tekniske data:


Forbehandling:	<p>Underlaget må være rent og tørt.</p> <p>På nytt treverk påføres vanntynnet kvistlakk, før Butinox Grunning for Treverk.</p> <p>Ubehandlet gulnet treverk og underlag som er misfarget av sot, nikotin el tusj må påføres grunning for sperring og isolering for å hindre gjennomblødning fra underlaget.</p> <p>Tidligere malte flater rengjøres med Butinox Husvask/TreStjerner Gulvrens og nedmattes med slipepapir, før grunning.</p> <p>Etter grunningen sparkles ujevnheter og spikerhull med Scanox Sparkel Treverk og slipes.</p>
Bruksmåte:	<p>Røres om før bruk. Påføres jevnt og fyldig. Stryk godt ut og arbeid raskt. Gjør ferdig mindre felter av gangen. Unngå å gå tilbake i halvtørr maling. Påfør med rull/pensel og etterstryk umiddelbart med fordriver på større flater.</p>
Påføringsmetode:	<p>Pensel, rull eller lavtrykk-/høytrykksprøyte. Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.</p>
Anbefalt forbruk:	<p>Min. 8 m²/litr. pr strøk.</p>
Viskositet:	<p>120 K.U., 180 cP</p>
Litervekt:	<p>1,44</p>
Volumtørrstoff (i %):	<p>Ca. 36 %</p>
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	<p>Støvtørr: Ca. 0,5 time Overmalbar/Slipbar: Ca. 2 timer</p>
Glans (v/ 60 °):	<p>Matt (03)</p>
Tynning/rengjøring:	<p>Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.</p>
Emballasje/baser:	<p>1 og 3 ltr. Tilnærmet A-base</p>

Avfallshåndtering:

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Produktet kan fargebrekkes som A-base til tilnærmet farge over Butinox Color System. For å unngå eventuell nyanseforskjell ved brekking bør bokser med ulike produksjonsnumre blandes før bruk.

Ytterligere informasjon:

- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOC.

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

17.12.10