

BUTINOX INTERIØR TAK

Produkttype:


Butinox Interiør Tak er en hvit, helmatt, PVA-basert, løsemiddelfri takmaling for innvendig bruk. Den gir god dekk og spruter lite. Gulner ikke.

Bruksområder:

Butinox Interiør Tak benyttes som understrøk og dekkstrøk på sandsparkel, puss, betong og bygningsplater.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Flatene vaskes med Butinox Husvask og mattslipes med slipepapir. Gammel blank oljemaling må grunnes med Butinox Hef grunn for vegg og panel.
Bruksmåte:	Røres om før bruk. Påfør 1–2 strøk, avhengig av underlaget. Påføres fylldig og jevnt.
Påføringsmetode:	Rull el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /ltr. pr strøk.
Viskositet:	120 K.U.
Litervekt:	1,40
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 34
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 2 timer
Glans (v/ 60 °):	Helmatt (02)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,018–0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: 150–200 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. Hvit.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Ulike produksjonsnummer blandes. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet



inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

16.08.12