
BUTINOX INTERIØRVASK

Produkttype:

Butinox Interiørvask er et effektivt, miljøvennlig produkt, spesielt fremstilt for grunnrengjøring før maling av vegger og tak. Inneholder ingen organiske oppløsningsmidler, parfyme eller fargestoff.

Bruksområder:

Butinox Interiørvask benyttes hovedsakelig til grunnrengjøring og rensing av tak, vegger, panel m.m. før påføring av grunning/maling. Fjerner smuss, fettrester og gammel såpefilm.

Påføring/bruksanvisning:

1. Oppløs Butinox Interiørvask i varmt vann. Etter behov benyttes 1–5 dl Butinox Interiørvask til 10 l vann.
2. Vask vegger og tak med oppløsningen av Butinox Interiørvask i vann. Benytt mopp, skrubbe, klut, svamp eller pensel til avvasking.
3. La behandlet område tørke helt før videre behandling.

Rekkevidde: Teoretisk: 100 m²/l

Lagring: Frostfritt, kjølig og tett emballasje.

Holdbarhet: 60 måneder i uåpnet emballasje.

Rengjøring: Påføringsverktøy renses med vann.

Tekniske data:

Ingredienser:

- Vann
- Nonioniske tensider (<5 %)
- EDTA-NA (<5 %)
- Dodecylbenzen Sulfonsyre (2,5-10 %)

Tynning:

Etter behov benyttes 1–5 dl Butinox Interiørvask til 10 l varmt vann.

Tynning/rengjøring:

Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.

Emballasjestørrelse:

0,5 liter

Avfallshåndtering:

Konsentrert vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Virkestoffene i Butinox Interiørvask er sterke; unngå derfor langvarig hudkontakt. Unngå sprut i øynene. I påkomne tilfeller skylles grundig med mye rent vann.

Ytterligere informasjon:

Se HMS-datablad for produktet.

TDA

Teknisk dataark



Revisjonsdato: 23.06.14