

---

## DEKOR SPRAY GULL

---

### Produkttype:

Dekor Spray Gull er en hurtigtørkende syntetisk spraylakk med gulleffekt.

### Bruksområder:

Dekor Spray Gull er utviklet for innendørs bruk og er velegnet for ulike hobbyformål.

### Tekniske data:

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Bruksmåte:</b>                     | Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt.   |
| <b>Påføringsmetode:</b>               | Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand av 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføringen. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min. sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fyldig strøk.<br><br>Etter bruk – snu boksen på hodet og spray til det bare kommer drivgass. |
| <b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b> | Ca. 20–30 min.   |
| <b>Tynning / rengjøring:</b>          | Rengjøring med Scanox White Spirit.  |
| <b>Emballasje:</b>                    | Sprayboks (6 oz)   |
| <b>Avfallshåndtering:</b>             | Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.  |
| <b>Anmerkninger:</b>                  | Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan/Propan. Produktet er klassifisert som Ekstremt brannfarlig (flammepunkt ÷7 °C (lukket beholder)).   |
| <b>Ytterligere informasjon:</b>       | Se HMS Datablad for produktet.   |
| <b>Revisjonsdato:</b>                 | 27.03.06   |