
DEKOR SPRAY SØLV

Produkttype:

Dekor Spray Sølv er en hurtigtørkende syntetisk spraylakk med sølveffekt.

Bruksområder:

Dekor Spray Sølv er utviklet for innendørs bruk og er velegnet for ulike hobbyformål.

Tekniske data:

Bruksmåte:	Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt.
Påføringsmetode:	Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand av 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføringen. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min. sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fyldig strøk. Etter bruk – snu boksen på hodet og spray til det bare kommer drivgass.
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Ca. 20–30 min.
Tynning / rengjøring:	Rengjøring med Scanox White Spirit.
Emballasje:	Sprayboks (6 oz)
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan/Propan. Produktet er klassifisert som Ekstremt brannfarlig (flammepunkt \div 7 °C (lukket beholder)).
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet.
Revisjonsdato:	27.03.06