

---

## QUICK FELGSPRAY

---

### Produkttype:

Quick Felgspray er en slitesterk alkyd emaljelakk som gir en brilliant metallic effekt.

### Bruksområder:

Quick Felgspray er spesielt godt egnet til bil og sykkelfelger, men kan også anvendes på andre flater av metall, tre og hardplast.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og mattslipt. Bart metall grunnes med Quick Universalgrunning.
<b>Bruksmåte:</b>	Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt.
<b>Påføringsmetode:</b>	Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand av 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføringen. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min. sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fyldig strøk.  Etter bruk, – snu boksen på hodet og spray til det kommer bare drivgass.
<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	Ca. 42
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Ca. 1 time
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Blank.
<b>Tynning / rengjøring:</b>	Rengjøring med Scanox White Spirit.
<b>Emballasje / farge:</b>	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml). Sølv.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Kan lagres i minusgrader. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan/Propan. Produktet er klassifisert som Ekstremt brannfarlig (flammepunkt ÷7 °C (lukket beholder)).
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS Datablad for produktet.
<b>Revisjonsdato:</b>	28.03.06