
QUICK SPRAY METALLGRUNNING

Produkttype:

Quick Spray Metallgrunning er en rusthindrende alkyd-grunning.

Bruksområder:

Quick Spray Metallgrunning benyttes innendørs og utendørs på metall og hardplast.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent, tørt og mattslipt og fritt for fett og andre forurensninger. All rust må fjernes før påføring. Benytt stålbørste, slipepapir e.l.
Bruksmåte:	Ristes kraftig i 2 min. før bruk.
Påføringsmetode:	Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand av 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføringen. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min. sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Etter bruk; – snu boksen på hodet og spray til det kommer bare drivgass.
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Ca. 3 timer
Tynning/rengjøring:	Rengjøring med Scanox White Spirit.
Emballasje/farge:	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml). Grå.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Kan lagres i minusgrader. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan/Propan. Produktet er klassifisert som Ekstremt brannfarlig (flammepunkt ÷7 °C (lukket beholder)).
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet.
Revisjonsdato:	03.09.13