
QUICK SPRAY VARMEBESTANDIG

Produkttype:

Quick Spray Varmebestandig er en varmebestandig spraylakk opp til 650 °C. Fornyer og vedlikeholder. Fås i sort matt.

Bruksområder:

Quick Spray Varmebestandig er utviklet for flater som er utsatt for varme; som f.eks. vedovner, peiser, eksosanlegg, utegriller o.l.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og mattslipt.
Bruksmåte:	Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.
Påføringsmetode:	Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand av 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføringen. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min. sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fyldig strøk. Etter bruk – snu boksen på hodet og spray til det kommer bare drivgass.
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Ca. 30 min.
Glans (v/ 60 °):	Matt.
Tynning/rengjøring:	Rengjøring med Scanox White Spirit.
Emballasje/farge:	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml). Sort.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Kan lagres i minusgrader. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan/Propan. Produktet er klassifisert som Ekstremt brannfarlig (flammepunkt ÷7 °C (lukket beholder)).
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet.
Revisjonsdato:	27.03.06