
QUICK SPRAYLAKK HURTIGTØRKENDE

Produkttype:

Quick Spraylakk Hurtigtørkende er en hurtigtørkende akryllakk. Utmerket som grunning ved overlakking med fluorescerende farger.

Bruksområder:

Quick Spraylakk Hurtigtørkende er egnet til bruk på metall, tre og hardplast o.l.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og mattslipt. Bort metall grunnes med Quick Universalgrunning.
Bruksmåte:	Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt.
Påføringsmetode:	Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand av 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføringen. Sprøyt først i horisontal retning. Deretter sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fyldig strøk. Etter bruk; – snu boksen på hodet og spray til det kommer bare drivgass.
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Ca. 10 min.
Glans (v/ 60 °):	Blank: 90–100
Tynning/rengjøring:	Rengjøring med Scanox White Spirit.
Emballasje / farge:	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml). Hvit.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Kan lagres i minusgrader. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Drivgass: Butan/Propan. Produktet er klassifisert som Ekstremt brannfarlig (flammepunkt ± 7 °C (lukket beholder)).
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet.
Revisjonsdato:	29.03.06