

---

## SCANOX GLASSFIBERSTRIE

---

### Produkttype:

Kryssvevd Glassfiberstrie.

### Bruksområder:

Scanox Glassfiberstrie er overmalbar glassfiberstrie. Den kan brukes i tørre rom for å få frem et ensartet underlag som kan males. Scanox Glassfiberstrie har gode armerende egenskaper.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Ujevnheter sparkles med egnet sparkeltype. Benytt papirremse ved sparkling av gipsplateskjøter.
<b>Bruksmåte:</b>	Sørg for at underlaget er rent og tørt. Påfør Scanox Vegglim rett på veggen med rulle. Bruk godt med lim. Press fast strien til veggen. Bruk en tapetkost og stryk over strien fra midten og ut mot sidene. Renskjær strien mot taket og gulvet. Legg strien kant i kant med neste lengde. Kan også gjennomskjæres.
<b>Varianter/strukturer:</b>	Lavstruktur, Finstruktur, Grunnet duk, CP80-duk og CP100-duk.
<b>Størrelser:</b>	Varierer med type. Ruller à 30 eller 50 meter (25 meter for CP80).
<b>Ytterligere informasjon:</b>	
<b>Overflatebehandling:</b>	Maling påføres når limet har tørket. Lavstruktur og Finstruktur: min. 2 strøk Grunnet duk, CP80 og CP100: min. 3 strøk
<b>Revisjonsdato:</b>	04.03.09