

---

## SCANOX PROFFVEGG

---

### Produkttype:

Cellulose- og polyesterfiber.

### Bruksområder:

Scanox Proffvegg er en overmalbar grunnet vev av cellulose/polyester, 110 g, umønstret. Til tørre rom for å frembringe et jevnt og slett underlag som kan males. To strøk maling anbefales. Kan benyttes på vegg og i tak. Forgrunningen er påført i et bad, noe som sikrer en jevn påføring og gjør av veven kan monteres på begge sider.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent, tørt og støvfritt. Skjøt- og flekksparkling, eventuelt helsparkling må utføres i henhold til de ulike underlagskrav.
<b>Bruksmåte:</b>	Værelsestemperatur må være min. +10 °C. Scanox Proffvegg kappes i lengder 5-10 cm lengre enn takhøyden. Underlaget påføres Scanox Vegglim. Limet påføres jevnt og det skal avgi noe fuktighet før oppsettingen begynner. Den tørre lengden settes opp loddrett og gattes ut med en tapetsletter. Arbeid fra midten og ut mot kantene. Skjær deretter rent ved tak og gulv.
<b>Størrelser:</b>	Ruller á 1 x 50 meter.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Leveres i 100 cm bredde.
<b>Overflatebehandling:</b>	<u>Tak</u> : 2 strøk med ønsket produkt og glansgrad; Uniproff PVA 02, Uniproff Superdekk 02, Uniproff Vegg og Tak Matt 05, Butinox Interiør Tak. <u>Vegg</u> : 2 strøk med ønsket produkt og glansgrad: Uniproff PVA 07 og 20, Uniproff Vegg og Tak Matt 05, Uniproff Akryl 07 og 25, Butinox Interiør 10 VPL.
<b>Revisjonsdato:</b>	12.12.13