
UNIPROFF PVA 07

Produkttype:

Uniproff PVA 07 er en silkematt, PVA-basert, løsemiddelfri maling for innvendig bruk. Den har meget god dekkevne, lite lukt og gode brukeregenskaper.


Bruksområder:

Uniproff PVA 07 brukes på tak og vegger i stuer, oppholdsrom, soverom, entréer, kontor- og forretningslokaler. Benyttes som understrøk og dekkstrøk på alle matte, ikke smittende underlag som sandsparkel, puss, betong og bygningsplater. Kan benyttes som grunning av flater som skal påføres tapet eller vev. Over vinyl- og miljøtapeter benyttes Uniproff Akryl kvalitet.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Sparkelmasser avstøves for slipestøv, smittende underlag børstes rene, evt. vaskes, og seises før malingen påføres. Gammel, blank maling vaskes først med Butinox Husvask, nedmattes med sandpapir og grunnes med Butinox Heftgrunn. Bart stål og lettmetaller må primes før malingen påføres.
Bruksmåte:	Røres om før bruk. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlaget. Påføres jevnt og fyldig.
Påføringsmetode:	Rull, pensel el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	6–10 m ² /litr. pr strøk.
Viskositet:	120 K.U., 165 cP
Litervekt:	1,3
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 40
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 2 timer Brukstørr: Ca. 24 timer.
Glans (v/ 60 °):	Silkematt (07)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,017–0,021" Viftevinkel: 50 °
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. Hvit, A-, B- og C-base. 10 ltr. også i fargen NCS 0502Y.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Ulike produksjonsnummer blandes. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Baser skal fargebrekkes før bruk. Det anbefales bruk av Uniproff Akryl kvalitet ved brekking av sterke farger.

Ytterligere informasjon:



Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillter kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

19.02.07