

## UNIPROFF TOPPFINISH GRUNNING

### Produkttype:

Uniproff Toppfinish Grunning er en vanntynnbar, matt akrylgrunning for innvendig bruk. Produktet er meget luktsvakt, tørker raskt og fyller godt i underlaget. Grunningen har god heft- og dekkevne og har god slipbarhet.

### Bruksområder:

Uniproff Toppfinish Grunning benyttes innendørs som grunning på underlag som; tre, panel, tidligere malte, blanke flater, tapet, bygningsplater, harde plaster og keramiske fliser i tørre rom. Overmales med Uniproff Toppfinish 15V, 40V eller 80V.

### Tekniske data:

<b>Forbehandling:</b>	<p>Underlaget må være rent og tørt.</p> <p>På nytt treverk påføres vanntynnet kvistlakk, før påføring med Uniproff Toppfinish Grunning.</p> <p>Ubehandlet gulnet treverk og underlag som er misfarget av sot, nikotin el tusj må påføres grunning for sperring og isolering, for å hindre mulig gjennomblødning fra underlaget.</p> <p>Tidligere blanke/malte flater rengjøres med Butinox Husvask/TreStjerner Rens, nedmattes med slipepapir og grunnes med Uniproff Toppfinish Grunning. Bart stål og lettmetaller må primes før maling påføres.</p> <p>Etter grunningen sparkles ujevnheter og spikerhull med Scanox Sparkel Treverk og slipes.</p>
<b>Bruksmåte:</b>	<p>Røres om før bruk. Påføres jevnt og fyldig. Stryk godt ut og arbeid raskt. Gjør ferdig mindre felter av gangen. Unngå å gå tilbake i halvtørr maling. Påfør med rull/pensel og etterstryk umiddelbart med fordriver på større flater.</p>
<b>Påføringsmetode:</b>	<p>Pensel, rull eller lavtrykk-/høytrykksprøyte. Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.</p>
<b>Anbefalt forbruk:</b>	<p>Min. 8 m<sup>2</sup>/ltr. pr strøk.</p>
<b>Viskositet:</b>	<p>120 K.U., 180 cP</p>
<b>Litervekt:</b>	<p>1,44</p>
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	<p>Ca. 36 %</p>
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	<p>Støvtørr: Ca. 0,5 time Overmalbar/Slipbar: Ca. 2 timer</p>
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	<p>Matt (03)</p>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	<p>Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.</p>

<b>Emballasje/baser:</b>	1 og 3 ltr. Tilnærmet A-base
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Produktet kan fargebrekkes som A-base til tilnærmet farge over Butinox Color System. For å unngå eventuell nyanseforskjell ved brekking bør bokser med ulike produksjonsnumre blandes før bruk.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	<p>Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.</p> <p>EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOC.</p> <p>Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.</p>
<b>Revisjonsdato:</b>	17.12.10

