
TYRILIN PANELLYSNER

Produkttype:

Tyrilin Panellysner er en vanntynnbar overflatebehandling som gir et gulnet panel er lyst, naturlig utseende som bevarer treverkets struktur. Produktet inneholder naturoljer, voks, UV-filter og antioksidierende midler som effektivt beskytter treverk mot videre gulning. Meget luktsvak og brukervennlig. Ett strøk gir en flott transparent utseende. Er panelet svært mørkt og gult, påfør to strøk. Vær oppmerksom på at underlaget egenfarge og sugsevne vil påvirke sluttresultatet. Lag derfor prøveoppstrøk før påføring på vegger og tak.

Bruksområder:

Tyrilin Panellysner benyttes innendørs til å lysne gulnede og tidligere panellakkerte, oljede og beisede trepanel på tak og vegger av furu og gran, uten innfarging. Kan påføres i ett eller to strøk.
NB: Ikke egnet til flater med stor belastning (gulv m.m.).

Tekniske data:

Forbehandling:	Treverket skal være rent og tørt. Rengjør alltid først med Tyrilin Panelrens.
Bruksmåte:	Rør godt om før påføring. Jobb med ett til to bord av gangen. Påfør med pensel i hele treets lengderetning. Stryk hele bordets lengde for å unngå overlappinger. Ønskes et lysere utseende, påføres et nytt strøk etter at første strøk er tørt. Best resultat oppnås ved romtemperatur på ca 15 °C pga. rask tørk.
Påføringsmetode:	Lakkpensel, fordriver
Anbefalt forbruk:	12–20 m ² /litr. pr strøk.
Litervekt:	1,2
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Brukstørr: Ca. 2 timer
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje:	3 ltr.
Avfallshåndtering:	Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Holdbarhet: 2 år i uåpnet spann. Underlaget og luftens temperatur bør være min. +10 °C ved bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. pH-verdi ≈ 9.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

TDA

Teknisk dataark



Revisjonsdato: 09.09.2015