

Forvaltning, drift og vedlikehold

TreStjerner Hardvoksolje

PRODUKTINFORMASJON

TreStjerner Hardvoksolje er en overflatebehandling for innvendig bruk. Benyttes på nye eller nedslipte heltretregulv og nedslipt parkett, benkeplater samt vedlikehold av hardvoksoljede gulv.

TreStjerner Hardvoksolje lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

TreStjerner Hardvoksolje transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904, 3002 Drammen

www.scanox.no

VOC

EU grenseverdi for produktet. (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC.

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TreStjerner Hardvoksolje er basert på foredlede vegetabiliske oljer og harde vokser.

Påføringsmetode er korthåret rull eller bred lakkpensel. Maskinpåføring kan også benyttes. **NB! Filler må legges i vann eller brennes straks etter bruk.** Det er utarbeidet eget TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

RENHOLD

Daglig renhold er støvsuging/tørrmopping. Ved renhold av skitne gulv vaskes med TreStjerner Oljepleie og vann (1:20) med lett fuktet mopp.

VEDLIKEHOLD

TreStjerner Hardvoksolje benyttes som vedlikeholdsolje før gulvet er slitt. Rens først med TreStjerner Gulvrens. Påføres manuelt eller med maskin alt etter tidligere benyttet metode.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 18.02.2016