

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## UNIPROFF Kjøkken, Bad & Vaskerom

### PRODUKTINFORMASJON

**Uniproff Kjøkken, Bad og Vaskerom** er en luktsvak, halvblank akrylmaling til innvendig bruk til vegg. Produktet inneholder midler mot overflatesopp.

Malingen gir en meget vaskbar flate.

**Uniproff Kjøkken, Bad og Vaskerom** benyttes ved min. temperatur på +5 °C i underlaget og max. 70 % relativ fuktighet i rommet.

**Uniproff Kjøkken, Bad og Vaskerom** skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

### PRODUSENT

**Scanox AS** – Postboks 904, 3002 Drammen.


[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

### VOC

**EU grenseverdi for produktet:** (kat. A/b):100 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.



### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Bruk av andre produkter må dokumenteres at det er samme med produktet som er anvendt.

### DATAARK

Dette produkt databladet er laget ut i fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets

beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon; se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Uniproff Kjøkken, Bad og Vaskerom** er basert på akryl og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdatablad.

### RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid). Bruk vaskemiddel som ikke har pH-verdi høyere enn 9 og en vanntemperatur på under 40 °C.

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT/E FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Romnavn/ nr Farge

Romnavn/ nr Farge

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

Revidert: 18.02.2016