

Produktnavn/NORSK : QUICK Bengalack Grunning Spray
Produktnavn/SVENSKA : QUICK Bengalack Rostskyddsfärg Spray
Produktnavn/DANSK : QUICK Bengalack Grunning Spray
Product name/ENGLISH : QUICK Bengalack Grunning Spray

SIKKERHETSATABLAD : MI00044042
Utarbeidet av : Jotun AS, Miljøavdelingen



Utgitt dato : 21.05.2019
Dato for forrige utgave : 20.05.2019
Versjon : 2

Opplysninger om emballasje:

Taktil advarsel : Ja, skal benyttes.
Barnsikring : Ja, skal benyttes. Ja, skal benyttes.

Opplysninger om transportmerking som skal plasseres utenfor fareetiketten og bruksanvisningen (til venstre for norsk tekst):

UN number : UN1950
Proper shipping name : AEROSOLS, flammable. Marine pollutant (hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0.1% Benzene), trizinc bis(orthophosphate))

Label :  
Marking : The environmental hazardous / marine pollutant mark is only applicable for packages containing more than 5 litres for liquids and 5 kg for solids.

Opplysninger som skal plasseres på egen linje rett under den norske bruksanvisningen:

YL gruppe :

Opplysninger som skal plasseres innenfor fareetiketten:

NORSK



Fare. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (sentralnervesystem (SNS)) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av sprøytetåke. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Samle opp spill. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak. Farlige ingredienser: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% benzen); aceton; butan-1-ol

DANSK



Fare. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (centralnervesystem (CNS)) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Indånd ikke spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Udslip opsamles. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Farlige indholdsstoffer: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% benzen); acetone; butan-1-ol

Pr.nr.

1341457

SVENSKA



Fara. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (centrala nervsystemet (CNS)) Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Samla upp spill. VID INÅNDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. Farliga beståndsdelar: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% bensen); aceton; butan-1-ol

ENGLISH



Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. (central nervous system (CNS)) Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Wear eye or face protection. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Do not breathe spray. Do not pierce or burn, even after use. Collect spillage. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations. Hazardous ingredients: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0.1% Benzene); acetone; butan-1-ol

Opplysninger som skal plasseres rett under fareetiketten (i feltet, men rett under en trukket horisontal linje):

VOC innhold

NORSK : EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet inneholder maks 840 g/l VOC.
SVENSKA : EU gränsvärde för produkten (kat. B/e): 840 g/l. Produkten innehåller max 840 g/l VOC.
DANSK : EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840 g/l VOC.
ENGLISH : EU limit value for the product (cat. B/e): 840 g/l. The product contains max 840 g/l VOC.