

QUICK Bengalack Avfetting Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Avfetting Spray er en spesialrens for fettholdige flater.

Egenskaper og fordeler

Fjerner effektivt fett og olje. Damper raskt bort. Skader ikke malte flater, glass eller plast.

Bruksområde

QUICK Bengalack Avfetting Spray benyttes til avfetting av metall, f.eks. stål og aluminium. Kan også benyttes til rengjøring av verktøy og motorer, samt rens av bremseski, sykkelkjeder og bilfelger. Produktet kan i tillegg benyttes til fjerning av rester av klistremerker, lim og stearin.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml).
Flammepunkt	Closed cup (CC): -7°C (19.4°F)

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Drivgass: Butan/propan.

Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.

På sensitive overflater anbefales det å gjøre en test på et lite synlig sted for å undersøke om overflaten tåler **QUICK Bengalack Avfetting Spray**.

Påføringsutstyr/-metoder

Ristes godt før bruk.

Påfør rikelig. La virke i 15–30 sekunder. Tørk av med lofri klut. Gjenta ved behov.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 20–30 minutter.
-------------------	---------------------

Lagring

Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55805237

NOBB modul nummer

42168614

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.